

ÉLECTROLYSEUR SEL

MISTER PURE

GARANTIE

5 ANS



MODE DE PRODUCTION

Appareil de production automatique et continue de chlore de 0 à 130%. Réglable par paliers de 5%. Pilotage par le brevet Inverturbo qui optimise la production. Utilisation plaques à double technologie (mono et bi polarité).



ADAPTABILITÉ

Adapté à toutes les tailles de bassin grâce à une production s'échelonnant de 14 à 34g.



CELLULE

Cellule en ligne avec plaques mono polaires (production importante) et bi polaires (production plus précise). Protection des plaques par trempage (irridium + ruthénium). Porte sondes intégré avec une chambre d'analyse et d'injection : détecteur de débit, sonde pH, sonde redox, injection acide, capteurs sel et température intégrés.



AUTOMATISATION & MESURE

Le système calcule automatiquement le taux de sel présent dans l'eau et adapte sa production. Fonctionne entre 1,8 et 5g/L (3g/L optimal), se coupe automatiquement en dessous de 1,8g/l. Protection température hivernale incluse pour sécuriser l'installation (10°). Sonde redox avec bille de 5mm de grande précision.



CONNECTIVITÉ & CONTRÔLE

Écran entièrement tactile pour une utilisation intuitive avec information en temps réel. La connexion Wi-Fi + Bluetooth permet un pilotage à distance via l'application IGARDEN ou directement sur place.



DURABILITÉ & PROTECTION

Cellule garantie 5 ans.
Coffret IP65 pour assurer une protection contre l'humidité et la poussière.
Injection d'acide pour limiter l'usure prématurée de la cellule.



ÉVOLUTIF

Evolution possible grâce aux kits de conversion.
Passage d'un électrolyseur simple à une version avec analyse pH ou analyse pH + chlore (ORP).



Compatible avec les pompes Inverpro, Invermaster et Inversmart