

Niveau

— LA BONNE HAUTEUR D'EAU —



Un remplissage automatique
pour un niveau d'eau maîtrisé !



GESTION DE NIVEAU D'EAU

Offrez-vous la tranquillité

REGUL
ÉLECTRONIQUE

Conçu et fabriqué en France depuis 1989

Niveau

— LA BONNE HAUTEUR D'EAU —



PERFORMANCE



FIABILITÉ



SIMPLICITÉ



Le Niveau est conçu
pour tous ceux qui souhaitent :

- une solution de **remplissage automatique** pour les piscines à skimmer et les spas
- un niveau d'eau constant afin de **sécuriser les équipements**
- un système intelligent qui **évite les surconsommations d'eau**
- une **fonction hors gel** qui préserve les équipements durant la période hivernale



NIVEAU

PRÉCISION ET SÉCURITÉ



POUR PISCINES
À SKIMMER ET SPA



PROTECTION
DES ÉQUIPEMENTS



ÉCONOMIE D'EAU



PRÉCISION

Les + du Niveau

+ AUTOMATISATION DU NIVEAU D'EAU

- Placé dans un skimmer, le NIVEAU assure un **niveau d'eau constant dans les piscines à skimmer et les spas.**
- Indispensable dans le cas d'un volet roulant, le NIVEAU **sécurise** vos équipements.
- Il **évite les surconsommations d'eau.**

+ FONCTION HORS GEL

- Le NIVEAU est un **système 2 en 1 qui possède également une fonction hors gel** qui force la filtration, pour protéger la piscine dès que la température descend au dessous de 3°.

+ PRÉCISION

- La sonde clipsée dans une glissière permet son **ajustement précis sur 40 mm.** Grâce à une détection de la présence d'eau sans contact électrique avec l'eau, **la sonde est insensible à la corrosion, l'humidité et la qualité de l'eau.**

UNE SÉCURITÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS

- Dès que la hauteur d'eau baisse, le NIVEAU commande l'électrovanne le temps nécessaire au remplissage afin d'éviter tout risque d'endommagement des équipements de la piscine.
- Indispensable pour les piscines à volet, le NIVEAU contrôle le niveau et le remplissage afin de sécuriser cet équipement.

UN MOYEN D'ÉVITER LES SURCONSOMMATIONS D'EAU

- La sécurité de remplissage est programmable en 1, 2, 4 h en mode piscine et 5, 10 et 15 min en mode spa.
- Lorsque le niveau d'eau n'est pas revenu au contact de la sonde dans le temps de sécurité de remplissage pré-réglé, la sécurité de remplissage interdit tout ajout supplémentaire. Le voyant d'alerte s'allume et prévient d'une fuite d'eau éventuelle, évitant ainsi toute surconsommation d'eau.
- Voyant d'alerte en cas d'anomalie de remplissage ou de la sonde.

Offrez-vous la tranquillité

Une hauteur d'eau maîtrisée de manière automatique !

SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

- marche
- hors gel
- remplissage
- sonde
- défaut

REPLISSAGE
AUTOMATIQUE

FONCTION HORS GEL

SÉCURISE LES
ÉQUIPEMENTS

ÉVITE LES
SURCONSOMMATIONS
D'EAU

Offrez-vous la tranquillité

REGUL
ÉLECTRONIQUE

Niveau

Fiche technique

Coffret	IP65
Consommation électrique	10 W
Alimentation	240 VAC - 50 Hz
Dimensions (L x h x P)	204 x 154 x 61 mm



Fonction hors gel

La mesure en continu de la température permet de détecter une température basse, 3° C, au dessous de laquelle le NIVEAU force la filtration pour éviter le gel dans l'installation.



Lorsque la température repasse à 5° C, le NIVEAU arrête de forcer la filtration.



Simplicité et sécurité