

Easy Chem

ANNÉES DE GARANTIE



HOMOGÉNÉITÉ, DESIGN ET PERFORMANCE

NOUVEAU

- **Un nouveau design adapté à toute la gamme de systèmes de traitement de l'eau !**
- **Une gamme complète de systèmes de dosage** pour désinfecter votre piscine d'un volume allant jusqu'à 130 m³.
- **Tube en Santoprène Hayward®** de conception unique sur le marché
- **Grand écran** pour le modèle Easy Chem Double
- **2 alarmes** pour le modèle Easy Chem Single et **4 alarmes programmables** pour le modèle Easy Chem Double
- **Kit d'installation** inclus

INCLUS



Ref.	EASY-CHEM-SPH	EASY-CHEM-SRXG	EASY-CHEM-SRXGS	EASY-CH-DPHRXG	EASY-CH-DPHRXGS
Nom du produit	Easy Chem pH Single	Easy Chem ORP Single	Easy Chem ORP Pilot Single	Easy Chem pH + ORP Double	Easy Chem pH + ORP Pilot Double
Volume de la piscine	Intérieur 5 – 130 m ³ / Extérieur 5 – 110 m ³				
Débit	1,5 L/h				
Pression	1,5 bar				
Alimentation	230 V AC 50/60 Hz		230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Type de pompe	Péristaltique		Aucune	Péristaltique	Aucune
Fonctionnement injection liquide	Dosage proportionnel		Dosage marche/arrêt	Dosage marche/arrêt, temporisé, proportionnel	
Interrupteur marche/arrêt	Oui				
Étalonnage	1 point			2 points (4 et 7), 1 point, par référence	
Plage de mesure	3,8-8,2 pH	400 – 999 mV		0-14 pH / 0-999 mV	
Précision de mesure	±0,1 pH	±10 mV		±0,02 pH ; ±3 mV	
Temp. de service	10-50 °C				
Écran	Affichage LED haute visibilité à 7 segments			Afficheur alphanumérique 2 lignes x 16 caractères	
Langues	Aucune			8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK)	
Indice de protection	IP65				
Connectivité	Aucune				
Mesure isolée	Oui par système électronique				
Alarme de surdosage	Oui				
Alarme de valeur hors plage	Oui, suivant la plage de mesure			Oui, configurable	
Connexion du contrôleur de débit	-			Oui, configurable	
Alarme de niveau de produit chimique	-			Oui, configurable	
Raccordement de la pompe de circulation	Oui (230V contact)			Oui configurable (230V contact)	
Type de tube	Tube en Santoprène Hayward® compatible avec toutes les concentrations d'acide (sulfurique et chlorhydrique)				
Sonde incluse	Sonde pH en plastique à double jonction	Sonde ORP Gold en plastique à double jonction		Sonde pH en plastique à double jonction Sonde ORP Gold en plastique à double jonction	
Dimensions (l x H x D)	111 x 185 x 110			196 x 234 x 102	
Poids	0,6 kg		0,5 kg	3,0 kg	2,9 kg
Recommandation	Remplacer le tube en Santoprène Hayward® chaque saison				



Pro Chem

TRAITEMENT PROFESSIONNEL POUR PISCINE AU DESIGN TENDANCE

NOUVEAU

• Une gamme complète de systèmes de dosage pour désinfecte votre piscine d'un volume allant jusqu'à 350 m³.

SÉCURITÉ

- Programmez votre propre alarme (surdosage, réservoir de liquide, débit)
- Kit d'installation inclus

INNOVATION

- Grand écran intuitif pour une utilisation en toute commodité
- Tube en Santoprène Hayward® de conception unique sur le marché
- Connectivité avec l'application Hayward® Poolwatch
- Traitement agile avec une sonde fiable pour garantir un confort de baignade

INCLUS



Ref.	PRO-CHEM-SPH	PRO-CHEM-SRXG	PRO-CHEM-DPHRXG	PRO-CHEM-DPHCL	PRO-CHEM-DPHCL2
Nom du produit	Pro Chem pH Single	Pro Chem ORP Single	Pro Chem pH + ORP Double	Pro Chem pH + ORP + FCL-Amp. Double	Pro Chem pH + ORP + FCL-Memb. Double
Volume de la piscine	Intérieur 5 – 130 m ³ / Extérieur 5 – 110 m ³			Intérieur 50 – 350 m ³ / Extérieur 50 – 300 m ³	
Débit	1,5 L/h			4 L/h	
Pression	1,5 bar				
Alimentation	230 V AC 50/60 Hz				
Type de pompe	Péristaltique				
Fonctionnement injection liquide	Dosage marche/arrêt, temporisé, proportionnel				
Interrupteur marche/arrêt	Oui				
Étalonnage	Menu Assistant				
Plage de mesure	0-14 pH	0-999 mV	0-14 pH / 0-999 mV	0-14 pH / 0-5 ppm (électrodes Cu/Pt) 0-999 mV	0-14 pH / 0-10 ppm (Chlore organique/inorganique) 0-999 mV
Précision de mesure	±0,02 pH	±3 mV	±0,02 pH ; ±3 mV	±0,02 pH ; ±3 mV ; ±0,05 ppm	
Temp. de service	10-50 °C				
Écran	Afficheur alphanumérique 2 lignes x 16 caractères			Affichage graphique (128x128 points)	
Langues	8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK)				
Indice de protection	IP65				
Connectivité	Module Wi-Fi intégré				
Mesure isolée intégrée	Oui				
Alarme de surdosage	Oui				
Alarme de valeur hors plage	Oui, configurable				
Connexion du contrôleur de débit	Oui, configurable				
Alarme de niveau de produit chimique	Oui, configurable				
Raccordement de la pompe de circulation	Oui (230V contact)				
Type de tube	Tube en Santoprène Hayward® compatible avec toutes les concentrations d'acide (sulfurique et chlorhydrique)				
Sonde incluse	Sonde pH en plastique à double jonction	Sonde ORP Gold en plastique à double jonction	Sonde pH en plastique à double jonction Sonde ORP Gold en plastique à double jonction	Sonde pH en plastique à double jonction Sonde ORP Gold en plastique à double jonction FCL - Ampérométrique (Cu+Ag)	Sonde pH en plastique à double jonction Sonde ORP Gold en plastique à double jonction FCL - Membrane
Dimensions (l x H x D)	111 x 185 x 110			196 x 234 x 102	
Poids	1,5 kg			3,0 kg	
Recommandation	Remplacer le tube en Santoprène Hayward® chaque saison				