

ECOP BIS 105

Code : **002223**

CARACTERISTIQUES

Puissance : 400 watts
 Débit max. : 9 m³ / heure
 Hauteur de refoulement max. : 5,5 mètres
 Particules tolérées max: 30 mm
 Corps composite
 Câble électrique : 10m
 Sortie : F33/42

ARGUMENTAIRE

Encombrement réduit
 Très maniable
 Mise en oeuvre simple
 Automatique
 Idéale pour des utilisations ponctuelles nécessitant d'évacuer des eaux chargées.

ACCESSOIRES

INDISPENSABLES

002200 Kit d'évacuation universel(F33/42)

FURNIS

coude MM33/42 + F33/42 – Ø32 – M26/34 – Ø25

400 W
9000 l/h
 max.

Pompe d'évacuation automatique pour eaux usées

(P) Automatic submersible pump for waste water.
 (I) Pompa sommersibile automatica per prosciugamento di acque luride.
 (E) Bomba sumergible automatica para elevación de aguas fecales.
 (D) Automatische drompelpompen voor vervuild water.
 (A) Automatisch gesteuerte Tauchmotorpumpen für für Abwasser oder Brauchwasser im Allgemeinen.

1 AN
 GARANTIE



DIPRA
 jardin

65 rue de Luzais
 38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER
 Tél. : (33) 04.74.95.56.65
 Fax : (33) 04.74.94.36.94

JARDIN
Pompe
Pompe évacuation