

	MODULO / FORM		Codifica:		I&T.MD019.COR	
	TECHNICAL DATA SHEET SPIRAL HOSE		Rev.	00	Data:	20/04/2021
	SCHEDA TECNICA TUBO SPIRALATO		Pagina:	1 / 1		

Archiviazione a cura di R&D

ITEM CODE 81050.64625.59050

CODICE ARTICOLO

DESCRIPTION FITT REVIX Ø50 5BAR 25m

DESCRIZIONE

FLEXIBLE MATERIAL Plasticized PVC,
MATERIALE FLESSIBILE PVC plastificatoRIGID MATERIAL Impact modified U-PVC
SPIRALE RIGIDA U-PVC con modificatore d'impattoMARKING / TRACEABILITY FITT REVIX Ø50 - ISO3994 TÜV SÜD CERTIFIED - 5 bar @23°C - MADE IN ITALY -
MARCATURA / TRACCIABILITA' HHDDYY

(HHDDYY = lot number)



DIMENSIONAL DATA DATI DIMENSIONALI	UNIT UNITA' DI MISURA	VALUE VALORE	TEST METHOD METODO DI TEST
HOSE I.D. Ø INTERNO	mm	43,7	UNI EN ISO 4671
HOSE O.D. Ø ESTERNO	mm	50 +0,4/-0,10	UNI EN ISO 4671
THICKNESS SPESSORE	mm	3,25	UNI EN ISO 4671
LENGTH LUNGHEZZA	m	25	UNI EN ISO 4671

TECHNICAL SPECIFICATIONS* SPECIFICHE TECNICHE	UNIT UNITA' DI MISURA	VALUE VALORE	TEST METHOD METODO DI TEST
WORKING PRESSURE PRESSIONE DI LAVORO	bar	5	UNI EN ISO 1402
BURSTING PRESSURE PRESSIONE DI SCOPPIO	bar	15	UNI EN ISO 1402
MAX VACUUM VUOTO MASSIMO	mH ₂ O	7	UNI EN ISO 7233
MIN BENDING RADIUS RAGGIO DI CURVATURA MINIMO	mm	165	ISO 10619-1
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	°C	-10/+60	INTERNAL

* The data mentioned above refer to use at room temperature (+ 23 ° C).

I dati sopra menzionati si riferiscono ad impieghi a temperatura ambiente (+23° C).

FEATURES CARATTERISTICHE

- ✓ Delivery and suction hose for residential embedded pools
Tubo per aspirazione e mandata per piscine residenziali interrate
- ✓ Composed of 30% post-industrial recycled material
Composto per il 30% da materiale riciclato post industriale
- ✓ D-Shape spiral, for higher crush resistance
Spirale D-Shape, per un'elevata resistenza allo schiacciamento
- ✓ Smooth inside and outside
Liscio internamente ed esternamente

MATERIAL COMPLIANCES CONFORMITA' MATERIALI

- ✓ REACH (EC-REGULATION No.1907/2006)
- ✓ RoHS: EU Directive 2002/95/EC; 2011/65/EC; 2015/863; 2017/2102
- ✓ UNI EN ISO 3994:2014 - TÜV SÜD certified

UPDATED: 10/23

Rev: 000