

GRILFEUIL GRILLAGE TUBULAIRE ANTI-FEUILLES

FONCTION :

- Empêcher les feuilles de se déposer dans la gouttière
- Limiter les interventions de nettoyage des gouttières




DESCRIPTION :

- Pour gouttières type LG25, LG28, LG29, LG30
- Le kit comprend 10 pièces de 2 m de long

CARACTERISTIQUES :

- Grillage en PE de couleur gris foncé
- Insensible à la corrosion et aux UV
- Résiste aux températures extrêmes
- Incassable et facile à découper
- 100% recyclable



MISE EN ŒUVRE :

- 1- Bomber le grillage tubulaire pour l'insérer dans la gouttière.
Il se fixe de lui-même par sa tension entre les 2 bords de la gouttière.
- 2- Découper le grillage tubulaire en rond autour de l'ouverture pour la naissance du tube de descente.
Retirer une éventuelle crapaudine déjà en place.
- 3- Aux extrémités, recouper en biais et rabattre le grillage vers le bas.
- 4- Dans les angles, recouper en biais et rabattre le grillage vers le bas pour éviter les nids d'oiseaux.
- 5- En cas de gouttière avec crochets intérieurs (LG28 et LG30 notamment) faire une entaille dans le grillage au niveau de chaque crochet aux cotes d'écartement pour permettre une intégration complète du grillage à l'intérieur de la gouttière.

