



Kit inondation VCDC-500 Spid'O Classic avec pompe d'évacuation

Un kit complet conçu pour l'évacuation d'eau lors d'une inondation. Pompe haut débit livrée avec une caisse préfiltre, un collier de serrage et un tuyau plat d'évacuation pour une installation et une mise en route rapide.

Référence 002290
EAN13 : 3325310022908



Matière du corps de pompe: Composite
Orifice de refoulement: F 33/42
Longueur de câble (m): 10
Puissance absorbée P1 (en Kw): 0.5
Débit maxi (m3/h): 12.5
Tension: 220-240 V
Durée de Garantie: 2 ans
Nombre de turbines: 1
Accessoires fournis: Tuyau plat 10m Ø35 + 1 collier + caisse
Granulométrie max (en mm): 30
Hauteur d'eau résiduelle (mm): 1
Interrupteur marche arrêt: Oui
Hauteur refoulement max (m): 6
Hauteur d'eau de démarrage(mm): 80
Avantage + produit - 1: - Kit complet prêt à l'usage
Avantage + produit - 2: - Adapté pour le pompage des eaux chargées avec particules d'un diamètre maximum de 30 mm

La pompe d'évacuation pour eaux claires et eaux chargées **Spid'O VCDC-500-P2** est disponible en kit, une pompe conçue pour relever les eaux pluviales, cette pompe est livrée avec un tuyau plat de 10 m Ø 35, un collier de serrage ainsi qu'une caisse de rangement en PVC faisant également office de préfiltre.

Ce Kit permet aussi d'évacuer des eaux de ruissellement ou d'infiltration, mais également les eaux chargées jusqu'à 30 mm de diamètre. Vous pourrez également réaliser des assèchements d'eaux claires, des vidanges de puisards, piscines et bassins, et transvaser des liquides depuis un réservoir, ou une cuve.

La pompe d'évacuation **Spid'O VCDC-500-P2** est équipée d'un flotteur à bille interne, qui met en marche la pompe lorsque le niveau de l'eau monte et l'arrête lorsque le niveau d'eau baisse. Ce dispositif interne évite la marche à sec et ainsi une usure prématurée de la pompe.

Afin de drainer rapidement et efficacement les eaux claires la pompe **Spid'O VCDC-500-P2** est dotée d'un



moteur de 500 W, d'un débit maximal de 12,5 m³/h et d'une hauteur de refoulement maximum de 6 mètres.

La pompe d'évacuation pour eaux claires **Spid'O VDCD-500-P2** est équipée d'une poignée ergonomique et confortable facilitant son transport ainsi que sa manipulation.

Le corps de pompe est en composite afin qu'elle soit plus légère et plus facile à transporter.

La pompe **Spid'O VDCD-500-P2** permet une aspiration au ras du sol en mode eaux claires, un assèchement jusqu'à 5 mm.

Garantie 2 ans.