

simplement ingénieux

TRACABILITÉ GARANTIE
Marquage en sous-couche indélébile.



RÉSISTANCE GARANTIE
Le revêtement de la spirale rigide (Spiral Protection Barrier) fait fonction de barrière et prévient la fragilisation précoce due à l'ESC (Fissuration sous Contrainte dans un Environnement donné ou Environmental Stress Cracking).



FLEXIBILITÉ GARANTIE
La spirale avec section D-Shape offre une résistance maximale à l'écrasement (jusqu'à 34 kN/m²) qui, combinée à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure, permet une flexibilité élevée et un rayon de courbure minimal (jusqu'à 125 mm).



PROTECTION GARANTIE
La pellicule CDS (Chlorine Defence System ou Protection Anti-chlore) offre une protection élevée contre l'eau ayant un fort contenu de chlore et l'environnement acide, garantissant ainsi la longévité du tuyau.

MADE IN ITALY



* FITT offre une garantie de 10 ans doublée d'une assurance civile comprenant également les coûts d'excavation, démontage-remontage du tube et remblayage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site bactive.fitt.com



fitt b-active

RÉSISTANCE, GARANTIE ET SECURITE.

FITT B-Active est un tuyau pour piscine qui offre la «double» sécurité d'une garantie-assurance de dix ans grâce à ses technologies brevetées et à son marquage indélébile.
Conception et production 100% Made in Italy.

BACTIVE.FITT.COM

FITT® and B-Active® are registered trademarks of FITT S.p.A.

fitt
TECHNOLOGY FLOW



INDUSTRIAL DIVISION

fitt b-active

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUIT	Ø EXTÉRIEUR [mm]	PRESSIION SERVICE [bar]	PRESSIION D'ÉCLATEMENT [bar]	VIDE [mH ₂ O]	RAYON DE COURBURE [mm]	RIGIDITÉ ANNULAIRE [kN/m²]
FITT B-ACTIVE Ø50	50	6	18	9	125	34
FITT B-ACTIVE Ø63	63	4	12	9	165	22

INFORMATIONS COMMERCIALES

CODE	PRODUIT	Ø EXTÉRIEUR [mm]	LONGUEUR COURONNE [m]	POIDS [kg/crs]	QUANTITÉ [crs/pal]	DIMENSIONS PALETTE [mm]	PRIX UNITAIRE [eur/crs]
	FITT B-ACTIVE Ø50 25m	50	25	19	12	800x1600xH1240	205
	FITT B-ACTIVE Ø50 50m	50	50	37,5	8	800x1600xH1360	410
	FITT B-ACTIVE Ø63 25m	63	25	24,5	6	1200x1000xH1280	255

Les essais (mécaniques et chimiques) ont été effectués en interne et en collaboration avec l'Université de Padoue - Laboratoire DTG. Essai certifié TÜV (procès-verbal essai n° MEC16173.00).

Conforme à la Directive Européenne Re.(EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C.

Température d'utilisation -10 ° C/+60°C

Formule avec contenu de phtalates ≤ 0,1 %

Notes: Tolérances conformes à la norme UNI EN ISO 1307 : 2008.

Les produits thermoplastiques sont sujets à des déformations causées par la température environnementale extérieure et au rétrécissement. La tolérance de la longueur est de ± 5 %.



Conforme à la norme EN ISO 3994:2014.
Homologation TÜV n° B 17 04 55 285 007

fitt idroflex

CODE	PRODUIT	Ø EXTÉRIEUR [mm]	PRESSIION SERVICE [bar]	VIDE [mH ₂ O]	LONGUEUR COURONNE [m]	POIDS [kg/crs]	QUANTITÉ [crs/pal]	DIMENSIONS PALETTE [mm]	PRIX UNITAIRE [eur/crs]
	FITT IDROFLEX Ø25 50m	25	7	7	50	12,5	12	800x1200xH1200	
	FITT IDROFLEX Ø32 50m	32	7	7	50	21,0	16	1200x1200xH1200	
	FITT IDROFLEX Ø40 25m	40	5	7	25	15,5	16	1200x1200xH1200	
	FITT IDROFLEX Ø40 50m	40	5	7	50	30,5	5	800x1200xH1200	
	FITT IDROFLEX Ø50 25m	50	5	7	25	16	12	800x1600xH1240	
	FITT IDROFLEX Ø50 50m	50	5	7	25	31,5	8	800x1600xH1360	
	FITT IDROFLEX Ø63 25m	63	4	7	25	23	6	1200x1000xH1280	
	FITT IDROFLEX Ø75 25m	75	2,5	6	25	37	3	1200x1200xH1200	